Blau markiert = lüftungstechnische Maßnahmen erforderlich

windschwach :Windgebiet 3,00 :mittlere lichte Raumhöhe in m
mehrgeschossige NE :Wohnungstyp 0,6 :Luftwechsel bei 50 Pa Differenzdruck in h^{-1}

Fläche der NE in m²		20	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210
DIN 1946-6:2009-05												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering												
DIN 1946-6:2019												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch	geringe Belegung											
	hohe Belegung											
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering	geringe Belegung											
	hohe Belegung											

windstark :Windgebiet 3,00 :mittlere lichte Raumhöhe in m
mehrgeschossige NE :Wohnungstyp 0,6 :Luftwechsel bei 50 Pa Differenzdruck in h^{-1}

Fläche der NE in m²		20	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210
DIN 1946-6:2009-05												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering												
DIN 1946-6:2019												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch	geringe Belegung											
	hohe Belegung											
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering	geringe Belegung											
	hohe Belegung											

windschwach :Windgebiet 2,50 :mittlere lichte Raumhöhe in m
eingeschossige NE :Wohnungstyp 0,6 :Luftwechsel bei 50 Pa Differenzdruck in h^{-1}

Fläche der NE in m²		20	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210
DIN 1946-6:2009-05												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering												
DIN 1946-6:2019												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch	geringe Belegung											
	hohe Belegung											
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering	geringe Belegung											
	hohe Belegung											

windstark :Windgebiet 2,50 :mittlere lichte Raumhöhe in m
eingeschossige NE :Wohnungstyp 0,6 :Luftwechsel bei 50 Pa Differenzdruck in h^{-1}

Fläche der NE in m²		20	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210
DIN 1946-6:2009-05												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering												
DIN 1946-6:2019												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch	geringe Belegung											
	hohe Belegung											
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering	geringe Belegung											
	hohe Belegung											

windschwach :Windgebiet 2,50 :mittlere lichte Raumhöhe in m
mehrgeschossige NE :Wohnungstyp 0,6 :Luftwechsel bei 50 Pa Differenzdruck in h^{-1}

Fläche der NE in m²		20	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210
DIN 1946-6:2009-05												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering												
DIN 1946-6:2019												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch	geringe Belegung											
	hohe Belegung											
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering	geringe Belegung											
	hohe Belegung											

windstark :Windgebiet 2,50 :mittlere lichte Raumhöhe in m
mehrgeschossige NE :Wohnungstyp 0,6 :Luftwechsel bei 50 Pa Differenzdruck in h^{-1}

Fläche der NE in m²		20	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210
DIN 1946-6:2009-05												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering												
DIN 1946-6:2019												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch	geringe Belegung											
	hohe Belegung											
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering	geringe Belegung											
	hohe Belegung											

windschwach :Windgebiet 2,50 :mittlere lichte Raumhöhe in m
eingeschossige NE :Wohnungstyp 1,0 :Luftwechsel bei 50 Pa Differenzdruck in h^{-1}

Fläche der NE in m²		20	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210
DIN 1946-6:2009-05												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering												
DIN 1946-6:2019												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch	geringe Belegung											
	hohe Belegung											
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering	geringe Belegung											
	hohe Belegung											

windstark :Windgebiet 2,50 :mittlere lichte Raumhöhe in m
eingeschossige NE :Wohnungstyp 1,0 :Luftwechsel bei 50 Pa Differenzdruck in h^{-1}

Fläche der NE in m²		20	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210
DIN 1946-6:2009-05												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering												
DIN 1946-6:2019												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch	geringe Belegung											
	hohe Belegung											
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering	geringe Belegung											
	hohe Belegung											

windschwach :Windgebiet 2,50 :mittlere lichte Raumhöhe in m
mehrgeschossige NE :Wohnungstyp 1,0 :Luftwechsel bei 50 Pa Differenzdruck in h^{-1}

Fläche der NE in m²		20	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210
DIN 1946-6:2009-05												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering												
DIN 1946-6:2019												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch	geringe Belegung											
	hohe Belegung											
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering	geringe Belegung											
	hohe Belegung											

windstark :Windgebiet 2,50 :mittlere lichte Raumhöhe in m
mehrgeschossige NE :Wohnungstyp 1,0 :Luftwechsel bei 50 Pa Differenzdruck in h^{-1}

Fläche der NE in m²		20	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210
DIN 1946-6:2009-05												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering												
DIN 1946-6:2019												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch	geringe Belegung											
	hohe Belegung											
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering	geringe Belegung											
	hohe Belegung											

windschwach :Windgebiet 2,50 :mittlere lichte Raumhöhe in m
eingeschossige NE :Wohnungstyp 1,5 :Luftwechsel bei 50 Pa Differenzdruck in h^{-1}

Fläche der NE in m²		20	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210
DIN 1946-6:2009-05												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering												
DIN 1946-6:2019												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch	geringe Belegung											
	hohe Belegung											
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering	geringe Belegung											
	hohe Belegung											

windstark :Windgebiet 2,50 :mittlere lichte Raumhöhe in m
eingeschossige NE :Wohnungstyp 1,5 :Luftwechsel bei 50 Pa Differenzdruck in h^{-1}

Fläche der NE in m²		20	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210
DIN 1946-6:2009-05												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering												
DIN 1946-6:2019												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch	geringe Belegung											
	hohe Belegung											
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering	geringe Belegung											
	hohe Belegung											

windschwach :Windgebiet 2,50 :mittlere lichte Raumhöhe in m
mehrgeschossige NE :Wohnungstyp 1,5 :Luftwechsel bei 50 Pa Differenzdruck in h^{-1}

Fläche der NE in m²		20	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210
DIN 1946-6:2009-05												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering												
DIN 1946-6:2019												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch	geringe Belegung											
	hohe Belegung											
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering	geringe Belegung											
	hohe Belegung											

windstark :Windgebiet 2,50 :mittlere lichte Raumhöhe in m
mehrgeschossige NE :Wohnungstyp 1,5 :Luftwechsel bei 50 Pa Differenzdruck in h^{-1}

Fläche der NE in m²		20	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210
DIN 1946-6:2009-05												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering												
DIN 1946-6:2019												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch	geringe Belegung											
	hohe Belegung											
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering	geringe Belegung											
	hohe Belegung											

windschwach :Windgebiet 2,50 :mittlere lichte Raumhöhe in m
eingeschossige NE :Wohnungstyp 2,0 :Luftwechsel bei 50 Pa Differenzdruck in h^{-1}

Fläche der NE in m²		20	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210
DIN 1946-6:2009-05												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering												
DIN 1946-6:2019												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch	geringe Belegung											
	hohe Belegung											
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering	geringe Belegung											
	hohe Belegung											

windstark :Windgebiet 2,50 :mittlere lichte Raumhöhe in m
eingeschossige NE :Wohnungstyp 2,0 :Luftwechsel bei 50 Pa Differenzdruck in h^{-1}

Fläche der NE in m²		20	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210
DIN 1946-6:2009-05												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering												
DIN 1946-6:2019												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch	geringe Belegung											
	hohe Belegung											
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering	geringe Belegung											
	hohe Belegung											

windschwach :Windgebiet 2,50 :mittlere lichte Raumhöhe in m
mehrgeschossige NE :Wohnungstyp 2,0 :Luftwechsel bei 50 Pa Differenzdruck in h^{-1}

Fläche der NE in m²		20	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210
DIN 1946-6:2009-05												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering												
DIN 1946-6:2019												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch	geringe Belegung											
	hohe Belegung											
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering	geringe Belegung											
	hohe Belegung											

windstark :Windgebiet 2,50 :mittlere lichte Raumhöhe in m
mehrgeschossige NE :Wohnungstyp 2,0 :Luftwechsel bei 50 Pa Differenzdruck in h^{-1}

Fläche der NE in m²		20	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210
DIN 1946-6:2009-05												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering												
DIN 1946-6:2019												
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz hoch	geringe Belegung											
	hohe Belegung											
Lüftung zum Feuchteschutz Wärmeschutz gering	geringe Belegung											
	hohe Belegung											